

FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES

TECHNICAL DATA SHEET

FR-CAL-01 24

Autorizó Approved by	Jefe de Calidad QC Manager	Fecha Date	Enero, 2023 January, 2023	Versión Version	1.0	Revisión Review	2
-------------------------	-------------------------------	---------------	------------------------------	--------------------	-----	--------------------	---

Producto
Product

DeseCamen® PAK PEM HI Silica Gel/Carbon 4 UNIT (120 g) 4s


Código de barras
Bar Code



07503038843180

Especificaciones Specs

Peso Weight	120 ± 5.00 g
Material Desecante, No. CAS Desiccant Material, CAS	Silica Gel: 112926-00-8 Carbón: 7440-44-0
Contenido de Humedad (%) Moisture Content (%)	≤ 5 % Max.
Papel Film	PEM HI
Adsorción a 25 °C (%) Adsorption at 25°C (%) USP <670>	@ 40 ± 5 % HR : ≥ 19.0 % @ 80 ± 5 % HR : ≥ 27.0 %
Tinta de Impresión Printing Ink	Tinta sin metales pesados libre de solvente. No heavy metals, solvent free ink.
Caducidad Shelf life	3 años desde su manufactura. 3 years from manufacture date.
Usos Use	Para aplicación industrial. For industrial application. FDA DMF



Información de empaque Packaging information

Caja Box	125 piezas por caja. (5 bolsas con 25 pzs. c/u). 125 pcs per box. (5 bags with 25 pcs each one).
Condiciones de almacenaje Storage conditions	Almacene en un lugar seco y cubierto. Store at room temperature and dry conditions under shade.

Información en la Etiqueta Label information

Fabricante Manufacturer	CAMEN QUIMICA S.A. DE C.V.
Descripción Description	Bolsas con Silica-Carbon Silica-Carbon packets
No. de Lote Batch	PTDC-XXXX
SKU	PTDCPHSC1204S
Sitio Web Website	www.camen-q.com