

FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES

TECHNICAL DATA SHEET

FR-CAL-01 24

Autorizó Approved by	Jefe de Calidad QC Manager	Fecha Date	Enero, 2023 January, 2023	Versión Version	1.0	Revisión Review	2
-------------------------	-------------------------------	---------------	------------------------------	--------------------	-----	--------------------	---

Producto
Product

DeseCamen® PAK PEM HI Clay Activado 4 UNIT (120 g) 4S

Código de barras
Bar Code



7503034459446

Especificaciones Specs

Peso Weight	120 ± 5.00 g
Material Desecante Desiccant Material	Clay Activado Active clay
Contenido de Humedad (%) Moisture Content (%)	≤ 3.5 % Max
Papel Film	PEM HI
Adsorción a 25 °C (%) Adsorption at 25°C (%)	@ 20 ± 5 % HR : ≥ 9.1 % @ 40 ± 5 % HR : ≥ 18.2 %
Tinta de Impresión Printing Ink	Tinta sin metales pesados libre de solvente. No heavy metals, solvent free ink
Caducidad Shelf life	3 años desde su manufactura. 3 years from manufacture date.
Usos Use	Para aplicación industrial. For industrial application. MIL-D3464E



Información de empaque Packaging information

Caja Box	125 piezas por caja. (5 bolsas con 25pzs c/u) 125 pcs per box. (5 bags with 25 pcs each one).
Condiciones de almacenaje Storage conditions	Almacene en un lugar seco y cubierto. Store at room temperature and dry conditions under shade.

Información en la Etiqueta Label information

Fabricante Manufacturer	CAMEN QUIMICA S.A. DE C.V.
Descripción Description	Bolsas con Clay Clay packets
No. de Lote Batch	PTDC-XXXX
SKU	PTDCPHCL1204S
Sitio Web Website	www.camen-q.com